

Anleitung 63: Blachen Reparaturset

Information

ID	AN063D
Version	1.0
Erstellt	22.11.2017 / Matthias Röthlin
Bearbeitet	-
Freigegeben	24.11.2017 / Flurin Vicentini
Status	Freigegeben
Kategorie	Intern
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	DXP, PAH
Ausführung durch	C – Partner
Benötigte Zeit	15 min
Wartungsplan Pos.	-
Beschreibung	In dieser Anleitung wird beschrieben wie eine Blache repariert werden kann.
Wichtige Hinweise	

1 Benötigtes Werkzeug & Material

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Schere	--

Material

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Blachen Reparatur-Set	121550.00
1	Reinigungsmaterial	

2 Beschreibung






Schritt 1
 Die defekte Blache muss vom Fahrzeug demontiert werden.
 Die beschädigte Stelle grossflächig reinigen.



Schritt 2
 Die zu behandelnde Stelle wird auf festem Untergrund zuerst mit dem groben Schleifvlies K120 und anschliessend mit dem feinen Schleifvlies K240 angeraut.



Schritt 3
 Das aufzuklebende Blachenstück entsprechend dem Schaden grosszügig zuschneiden.

	<p>Schritt 4</p> <p>Den Blachen-Ausschnitt gleichmässig auf der ganzen Fläche mit Plastigum 77 bestreichen. Nach 3 Minuten Lüften kann der Ausschnitt auf der defekten Blache positioniert werden.</p>
	<p>Schritt 5</p> <p>Den Ausschnitt zur Reparatur ausrichten und auf flachem Untergrund beschweren.</p>
	<p>Schritt 6</p> <p>Die reparierte Blache 24 Stunden trocknen lassen.</p>
<p>ENDE</p>	